

Pflugscharmischer PM 10 bis PM 4.000

Der Horizontalmischer von OAS gewährleistet im Batchbetrieb eine kurze Mischzeit bei höchster Mischqualität.



Der Pflugscharmischer ist ausgelegt für Trockenbaustoffe und „Made in Germany“. Wir liefern den Mischer mit einem Nutzvolumen von 10l bis 4.000l.

Da die Auslaufklappe pneumatisch betätigt wird, ist keine Hydraulik erforderlich. Die geschlossene Klappenstellung ist selbsthaltend.

Kundenspezifische Maße erlauben den Austausch eines vorhandenen Mixers durch einen neuen Mischer höherer Kapazität, auch bei begrenztem Platz.

Für Mischversuche mit Ihren spezifischen Rohstoffen steht ein Technikumsmischer zur Verfügung.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch den Schaltschrank mit Frequenzumrichtern und Schaltgeräten. Die mechanische und steuerungstechnische Integration in Ihre Bestandsanlage kann ebenfalls durch OAS erfolgen. Wir bieten Ihnen den Mischer auch mit einem komplett ausgerüsteten Mischernachbehälter an. Für unterschiedliche Aufgabenstellungen haben wir diverse Mischertypen im Portfolio.

Sprechen Sie uns für eine individuelle Beratung gerne an.



Vorteile

- Die Bodenklappe erstreckt sich über die gesamte Troglänge und schließt innen bündig mit dem Trog. Eine vollständige Entleerung mit geringsten Restmengen ist somit möglich.
- Die Bodenklappendichtung befindet sich außerhalb des Materialstroms. Dies führt zu einem geringstmöglichen Verschleiß der Dichtung.
- Alternativ ist der Mischer auch mit kurzer Auslaufklappe (500 mm) verfügbar.
- Die Wellendichtungen sind in geteilter Ausführung konstruiert, um einen einfachen Zugang zu den Stopfbuchdichtungen zu ermöglichen.
- Eine Schleißhülse schützt die Maschinenwelle.



Mehr unter www.oas.de

Optionen

Automatisches Abreinigungssystem

Messerköpfe für die Auflösung von Klumpen zur Homogenisierung

unterschiedliche Schleißauskleidungen für die Mischertrommel
(z. B. Hardox, Edelstahl oder Kunststoff)

Anschluss für die Zugabe von Flüssigkeiten für unterschiedliche
Verfahren (z. B. Staubbindung)

Probennehmer zur Überprüfung der Produktqualität

Schlüsseltransfersystem für sicheres Öffnen der Inspektionsklappen

TechnologiePark Bremen
Caroline-Herschel-Straße 1
28359 Bremen
Fon +49 421 2206-0
Fax +49 421 2206-100

Niederlassung Augsburg
Welsersstraße 11
86368 Gersthofen
Fon +49 821 49005-0
Fax +49 821 49005-10

Niederlassung Berlin
Uhlandstraße 17
13156 Berlin
Fon +49 30 916009-0
Fax +49 30 916009-30

Niederlassung Bochum
Frauenlobstraße 84
44805 Bochum
Fon +49 234 51649-53
Fax +49 234 51649-54

OAS
AKTIENGESELLSCHAFT